



## ĐẦU CHỐNG THẨM NƯỚC, CHỐNG ẨM

Sự thấm sấp không chứa chất diệt khuẩn  
- đặc biệt dùng cho các khu vực ẩm ướt.



4006 Trong



1 LỚP

### Mô tả sản phẩm:

Chất tẩm/ thấm gỗ vào bên trong, loại dầu vẫn giữ sự hô hấp của gỗ, được làm từ dầu thực vật và sáp tự nhiên không chứa chất diệt khuẩn hay chất bảo quản. Do tính chất bảo vệ gỗ vật lý cao, nó rất thích hợp để sơn phủ cho gỗ để bị mốc xanh. Osmo Wood Protector có khả năng chống thấm nước mạnh.

Sau khi khô, lớp hoàn thiện an toàn cho con người, động vật, thực vật và phù hợp cho đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn EN 71.3 (tiêu chuẩn Châu Âu). Đồng thời có khả năng chống nước bọt và chống mờ hôi theo DIN 53160 (tiêu chuẩn công nghiệp của Đức).

### Lời khuyên sử dụng:

Dầu Osmo chống thấm nước thích hợp cho hầu hết các loại gỗ nội thất; đặc biệt dễ bị mốc xanh (ví dụ như Thông), như sàn gỗ, khung cửa sổ và gỗ trong phòng tắm. Cũng thích hợp cho gỗ ngoài trời, mong muốn được ngâm tẩm hoàn toàn sinh thái, không chứa chất diệt khuẩn, ví dụ như đồ chơi trẻ em và hộp cát.

### Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật và sáp tự nhiên (như dầu hướng dương, dầu cây kếp, sáp carnauba và sáp candelilla), sáp paraffin, chất làm mau khô không chứa chì (chất làm khô) và các phụ gia chống thấm nước. Tinh chất trắng khử mùi (không chứa Benzen). Sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn của châu Âu (2004/42/EC) với hàm lượng VOC tối đa là 750g/ 1L (Cat. A/h (2010)). Khai báo chi tiết của các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

### Thông số Kỹ thuật:

Trọng lượng riêng: 0.84 - 0.86 g/cm<sup>3</sup>

Độ nhớt: 35 - 45s DIN EN ISO 2431/4mm, chất sền sệt (viscid)

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Điểm sáng: > 61°C, theo DIN EN ISO 2719

### Bảo quản:

Bảo quản trong lon dầu đóng nắp được 5 năm hoặc lâu hơn.

Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24 - 36h trước khi sử dụng.

### Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không có ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 18%). Dầu Osmo chống thấm nước sẵn sàng để sử dụng. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xộp cũ. Lớp sơn cũ, vecni hay sơn mài phải được loại bỏ hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà chám. Trám/ lấp các vết nứt lớn nhỏ, các lỗ trên gỗ (với bột trét gỗ Osmo). Đánh nhám bề mặt gỗ cẩn thận. Bề mặt hoàn thiện, trong số những thứ khác, chịu ảnh hưởng của các đặc tính tự nhiên của gỗ. Vì vậy, việc thử nghiệm luôn được yêu cầu, đặc biệt là đối với các bề mặt không quen thuộc.

Dầu Osmo chống thấm nước tương thích với tất cả các loại keo và bột trét thông thường (ngoại trừ các sản phẩm có chứa silicon)

## Phương pháp áp dụng/ thi công:

Lau dầu 1 lần lên gỗ đã được làm sạch và khô với cọ chổi long tự nhiên hoặc con lăn vi sợi (Osmo Microfibre Roller) hoặc bằng cách ngâm nhúng.

Lau phủ lớp dầu lên gỗ sạch, khô, không ẩm ướt lớp dày - nếu có thể thì làm trên tất cả các mặt gỗ. Quá trình ngâm/ nhúng: khoảng 2 phút ngâm thời gian Cho phép thông gió tốt.

Lớp dầu trên nên được thực hiện trong vòng một tuần

## Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

## Thời gian khô:

Khoảng 24 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). 36 tiếng nếu ngâm nhúng. Thông gió làm gỗ mau khô hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

## Độ bao phủ/ Định mức dùng:

1 Lít dầu dùng khoảng 6 - 8,4m<sup>2</sup>/ 1 lớp. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt / nhẵn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

## Lưu ý:

Dầu làm tăng tông màu tự nhiên của gỗ (hiệu ứng màu vĩnh viễn).

Dầu Osmo chống thấm nước không phải là 1 lớp hoàn thiện tự sơn lót.

Trong vòng một tuần, 1 lớp dầu phủ trên bề mặt nên tiến hành (với lớp hoàn thiện bằng Osmo gốc dầu).

Khi sử dụng dầu Osmo chống thấm nước trên những khu vực rộng lớn dưới lớp dầu Osmo 1 lớp (Osmo One Coat Only HS PLUS), các vết bóng có thể xuất hiện do hàm lượng chất rắn trong vết nhơ này rất cao.

Do tác dụng thấm nước mạnh, không phủ các sản phẩm hòa tan trong nước (ví dụ: Sáp nội thất).

## Chú ý/ Thận trọng:

Đề xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Chứa 2 - butanone oxime, có thể gây dị ứng. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Lớp hoàn thiện khô được phân loại là B2 (tính dễ cháy thông thường) theo quy định DIN 4102.

Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

## Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất thải 08 01 11). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

## Tông màu:

4006 Trong

## Kích thước/ Thể tích:

0.75L; 2.5L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.