




VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC

Chất tẩy rửa đặc biệt hiệu quả cao
cô đặc với các thành phần tự nhiên
để vệ sinh và chăm sóc gỗ hàng ngày.



8016 Trong



DE / 020 / 293

Mô tả sản phẩm:

Chất vệ sinh hòa tan trong nước để làm sạch và chăm sóc đồ gỗ hàng ngày - đặc biệt được dùng phổ biến cho sàn gỗ được lau/ phủ bởi dầu và sáp. Nó chứa xà phòng được làm từ các loại dầu tự nhiên. Giúp gỗ không bị khô khi lau chùi. Khi được sử dụng thường xuyên, chất vệ sinh và chăm sóc có hiệu quả cao sẽ tạo ra một bề mặt láng mịn nhưng không trơn trượt, ít phải bảo dưỡng. Các thành phần hòa tan trong nước giúp ngăn ngừa các vết trầy xước. Đặc biệt dịu nhẹ trên da, không chứa hóa chất nhuộm và mùi hương, dễ phân hủy sinh học, không chứa dung môi và khí thải. Vậy nên, nó giúp mỗi gia đình có một môi trường sống trong lành.

Lời khuyên sử dụng:

Osmo Wash and Care đặc biệt thích hợp cho việc làm sạch và chăm sóc sàn gỗ hàng ngày được phủ bởi dầu và sáp. Nó cũng được khuyên dùng cho đồ nội thất, cửa ra vào, tường và tấm trần..

Thành phần:

Osmo Wash and Care đặc biệt thích hợp cho việc làm sạch và chăm sóc sàn gỗ hàng ngày được phủ bởi dầu và sáp. Nó cũng được khuyên dùng cho đồ nội thất, cửa ra vào, tường và tấm trần.

Thông số Kỹ thuật:

Trọng lượng riêng: 1.01 - 1.03 g/cm³

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Giá trị pH ở 20°C là 10.9

Phương pháp áp dụng/ thi công:

Thủ Công: Lý tưởng nhất là sử dụng Wash and Care pha với nước và lau bằng vải lông lau sàn (Osmo Micro - Mop Plush) hoặc vải lau mềm. Lau sàn bằng vải ẩm (vắt ráo nước, không ướt). Trường hợp lau ướt thì phải lau khô ngay lập tức. Khi được vệ sinh thường xuyên, bề mặt chống được bụi bẩn và các dấu hiệu mài mòn.

Dùng máy: Đồ dung dịch/ chất vệ sinh và chăm sóc đã pha loãng bằng máy phun bơm. Làm sạch bụi bẩn bằng máy đĩa đơn, ví dụ như máy đánh dầu Osmo, và một miếng đệm màu trắng. Ngay lập tức, lau sạch hoặc loại bỏ bằng Miếng Pad sợi nhỏ Osmo dành cho máy.

Độ bao phủ/ Định mức dùng:

Pha 1 nắp Osmo Wash and Care vào 1 lít nước. Đối với các khu vực gỗ có độ bền cao hoặc cho các ứng dụng cơ học, có thể tăng liều lượng lên đến tỷ lệ trộn 1 nắp : 0.5 lít nước.

Liều lượng thích hợp giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường. Chỉ cần một lượng nhỏ sản phẩm so với các sản phẩm thông thường (không pha loãng). Không trộn lẫn các chất tẩy rửa khác.

**Bảo quản:**

Bảo quản trong chai đóng nắp được 5 năm hoặc lâu hơn

Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Để loại bỏ các mảnh vụn rời, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng vải lau bụi Osmo, một máy hút bụi thông thường hoặc chổi.

Để sử dụng với máy đánh dầu Osmo:

Tấm Pad trắng: Loại bỏ các chất bẩn thông thường trong nhà.

Vòng bàn chải/ chổi vòng: loại bỏ cặn bẩn khó khăn ngay cả trong lỗ chân lông.

Tấm Pad đỏ: loại bỏ các vết bẩn đặc biệt khó. (Nên tra dầu lại.)

Sau khi vết bẩn đã trôi đi, hãy loại bỏ nó bằng Pad sợi nhỏ. Lặp lại quy trình cho đến khi khu vực hoàn chỉnh sạch sẽ.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng thông tin sản phẩm của máy đánh dầu. Các ứng dụng cơ học mạnh (ví dụ như máy đĩa đơn có miếng pad đỏ) cũng loại bỏ lớp sáp hòa tan và lớp dầu. Sau khi khô, phải quét một lớp Osmo Polyx®-Oil mỏng lên sàn.

Chú ý/ Thận trọng:

Đề xa tầm tay trẻ em.

Chú ý:

Để loại bỏ đặc biệt các vết bẩn khó, cứng đầu và thỉnh thoảng, làm mới kỹ lưỡng sàn nhà bằng sáp hoặc dầu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chất tẩy rửa Osmo Liquid Wax Cleaner đã được thử nghiệm và tin cậy của chúng tôi. Chúng được làm từ dầu thực vật và sáp tự nhiên (không pha loãng với Vải sợi Osmo hoạt tính). Để cải tạo hoàn toàn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Osmo Polyx®-Oil.

Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất thải 08 01 11). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

Tông màu:

8016 Trong

Kích thước/ Thể tích:

0.25 L ; 1.0 L ; 5.0 L ; 10 L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.