



## COUNTRY COLOUR | Dầu màu lấp vân gỗ ngoài trời

Màu sắc đa dạng và độ bền vượt trội cho mọi điều kiện thời tiết



1 LÓP

### Mô tả sản phẩm:

Lớp dầu màu trắng đục, lúc mới phủ có độ bóng cao sau khi khô một thời gian thì độ bóng bề mặt trở nên bình thường. Được làm từ các loại dầu từ nhiên cho bất kì loại gỗ ngoài trời nào. Dầu màu phủ lấp vân gỗ. Lớp dầu cho phép gỗ “thở” và không bị hiện tượng trương nở, co ngót. Bề mặt chống thấm nước, chịu được thời tiết và tia cực tím, giúp gỗ không bị nứt, bong tróc hay phòng rộp. Không cần chà nhám nhiều, chỉ cần sơn lại và cũng không sơn lót.

Lau dầu rất dễ thực hiện và xử lý lỗi khi đang phủ dầu. Lớp dầu hoàn thiện khô an toàn cho người, động vật và thực vật (chống nước bọt và mồ hôi theo tiêu chuẩn DIN 53160 của Đức, phù hợp với đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn EN 71.3).

### Lời khuyên sử dụng:

Dầu màu Osmo rất lý tưởng cho gỗ ngoài trời như: Ốp gỗ, cửa sô, ban công và cửa chớp, sân đỗ xe, ốp tường, ban công, hàng rào, giàn che, nội thất sân vườn, nhà gỗ ngoài trời. Cũng rất lý tưởng cho việc làm mới lại đồ gỗ khi bị hiện tượng phong hóa.

### Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu cây khế) oxit sắt và chất màu hữu cơ, chất làm khô và phụ gia chống thấm nước. Hoạt chất diệt khuẩn: Propiconazole. Tinh chất trắng khử mùi (không chứa Benzen). Phân loại VOC tuân theo các quy định của châu Âu (2004/42/EC): trong giới hạn cho phép, với hàm lượng VOC tối đa 400g/L. Khai báo chi tiết các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

### Thông số kỹ thuật:

Khối lượng tịnh: 1.0 – 1.35 g/cm<sup>3</sup>  
 Độ nhớt: 20 - 60s theo DIN EN ISO 2431/ 3mm, viscid – chất sền sệt  
 Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô  
 Điểm sáng: > 60°C, theo DIN EN ISO 2719  
 Giá trị Ph: Không yêu cầu

### Bảo quản:

Bảo quản có thể lên đến 5 năm hay lâu hơn nếu để dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp. Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24h trước khi sử dụng.



## Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không có ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 20%). Dầu màu Osmo sẵn sàng để sử dụng, đừng pha loãng. Khuấy đều trước khi sử dụng. Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xộp cũ. Lớp sơn cũ, vecni hay sơn phải được loại bỏ hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà chám. Nếu muốn có thêm lớp bảo vệ chống lại các vết ố xanh, mục nát hay sâu bọ, hãy xử lý tất cả các mặt gỗ bằng lớp phủ nền Osmo WR Base Coat.

Nếu được, hãy lau lớp dầu nền cho tất cả các mặt trước khi lắp đặt. Bề mặt gỗ hoàn thiện chịu nhiều ảnh hưởng bởi các đặc tính tự nhiên của gỗ. Vì vậy, hãy thử nghiệm/ test trước khi lau dầu, đặc biệt đối với loại gỗ không phổ biến.

## Phương pháp áp dụng/ thi công:

Lau 1 lớp dầu mỏng đều gỗ sạch và khô, dọc theo các vân gỗ bằng bàn chải cứng Osmo Natural Bristle Brush hoặc con lăn Osmo vi sợi và lau dầu đều.

Để khô khoảng 10-12h với sự thông gió tốt. Sau khi khô, lau lớp mỏng thứ 2. Khi muốn làm mới, chỉ cần 1 lớp dầu lên gỗ khô và sạch là đủ.

## Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

## Thời gian khô:

Khoảng 12 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

## Độ bao phủ/ Định mức dùng:

1 lít dầu dùng được khoảng 26m<sup>2</sup> gỗ đã chà nhám và khoảng 12 m<sup>2</sup> cho gỗ xẻ. Lớp dầu phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt nhẵn mịn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

## Chú ý:

Dầu màu đã được tin dùng qua nhiều thập kỷ qua, có sẵn màu để bạn lựa chọn. Bắt đầu từ 2,5 lít cho mỗi tông màu, có sẵn trong màu 186 RAL Classic và 1950 NCS. Nhiều loại gỗ đặc biệt chứa nhiều chất chiết xuất có màu hòa tan trong nước bị loại bỏ một cách tự nhiên khi bị phong hóa.

## Chú ý/ Thận trọng:

Đề xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Chứa chất 2-butanonoxime, có thể gây dị ứng. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ dùng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Vứt bỏ lon dầu đã sử dụng theo quy định xử lý chất thải hóa học (AVV 08 01 11). Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Lớp hoàn thiện khô được phân loại là B2 (tính dễ cháy bình thường) theo tiêu chuẩn DIN 4102. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

## Loại bỏ/ Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm dư thừa và bao bì đã làm rỗng hoàn toàn theo hướng dẫn của địa phương (mã số chất thải 08 01 12). Chỉ những lon rỗng hoàn toàn mới có thể được tái chế

## Tông màu:

- 2101 White
- 2203 Light Ochre
- 2204 Ivory
- 2205 Dầu màu Sunflower Yellow
- 2308 Dầu màu Nordic Red
- 2310 Dầu màu Cedar/ Redwood
- 2311 Dầu màu Signal Red
- 2404 Dầu màu Fir Green
- 2501 Dầu màu Labrador Blue
- 2506 Dầu màu Royal Blue
- 2507 Dầu màu Dove Blue
- 2606 Dầu màu Medium Brown
- 2607 Dầu màu Dark Brown
- 2703 Dầu màu Charcoal
- 2704 Dầu màu Dusk Grey
- 2708 Dầu màu Pebble Grey
- 2716 Dầu màu Anthracite Grey
- 2735 Dầu màu Light Grey
- 2742 Dầu màu Traffic Grey

## Kích thước/ Thể tích:

0.75 L; 2.5L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.



# THÔNG TIN SẢN PHẨM | Dầu cho gỗ ngoài trời

*Made in Germany (Đức)*



**Showroom:** 53/4 Đường số 12, KDC Hưng Phú, Thủ Đức, TP. HCM · (028) 3535 6019

**Kho hàng:** 1137A Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Quận 9, TP. HCM · (028) 3732 6748

• **Website:** [www.osmovietnam.com.vn](http://www.osmovietnam.com.vn) · [www.osmo.de](http://www.osmo.de)

**HOTLINE: 0909.149.366**