



NATURAL OIL WOODSTAIN | Dầu gỗ tự nhiên

Gấp đôi độ che phủ bởi hàm lượng dầu cao giúp bảo vệ thời gian và tiền bạc!




700 Màu Gỗ Pine 702 Màu Gỗ Larch 703 Màu Mahogany 706 Màu Gỗ Oak 707 Màu Gỗ Walnut 708 Màu Gỗ Teak



710 Màu Stone Pine 712 Màu Gỗ Ebony 727 Màu Rosewood 728 Màu Red Cedar 729 Màu Fir Green 731 Màu Oregon Pine



732 Màu Light Oak 900 Màu White 903 Màu Bazalt Grey 905 Màu Gỗ Patina 906 Màu Pearl Grey 907 Màu Quartz Grey



Mô tả sản phẩm:

Lớp hoàn thiện bảo vệ gỗ trong suốt hay trang trí được làm từ các loại dầu tự nhiên cho bất kỳ loại gỗ ngoài trời nào. Lớp dầu cho phép gỗ có thể “thở” được và giảm hiện tượng trương nở, co ngót.

Bề mặt chống thấm nước, chịu được thời tiết và tia cực tím, giúp gỗ không bị nứt, bong tróc hay phồng rộp. Không cần chà nhám nhiều, chỉ cần sơn lại và cũng không sơn lót.

Lau dầu rất dễ thực hiện và xử lý lỗi khi đang phủ dầu. Lớp hoàn thiện chứa các thành phần hoạt tính để bảo vệ chống lại sự tấn công của nấm mốc, sâu bọ và thời tiết khắc nghiệt. Điều này đã được dầu Osmo chứng minh qua nhiều thập kỷ qua.

Lời khuyên sử dụng:

Dầu gỗ tự nhiên Osmo rất lý tưởng cho gỗ ngoài trời như: Cửa ra vào, cửa sổ và cửa chớp, sân đồ xe, ốp tường, ban công, hàng rào, giàn che, nội thất sân vườn, nhà gỗ ngoài trời.

Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu cây khế) oxit sắt và chất màu hữu cơ, chất làm khô và phụ gia chống thấm nước.

Hoạt chất diệt khuẩn: Propiconazole. Tinh chất trắng khử mùi (không chứa Benzen). Phân loại VOC tuân theo các quy định của châu Âu (2004/42/EC): trong giới hạn cho phép, với hàm lượng VOC tối đa 400g/L (Cat. A/e 2010).

Khai báo chi tiết các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật:

Khối lượng tịnh: 0.95 – 1.1 g/cm³

Độ nhớt: 30 - 60s theo DIN EN ISO 2431/ 3mm, viscid – chất sền sệt

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Điểm sáng: > 61°C, theo DIN EN ISO 2719

Bảo quản:

Bảo quản có thể lên đến 5 năm hay lâu hơn nếu để dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp.

Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24-36h trước khi sử dụng.

Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không có ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 20%). Dầu gỗ tự nhiên Osmo sẵn sàng để sử dụng, đừng pha loãng. Khuấy đều trước khi sử dụng. Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xóc cũ. Lớp sơn cũ, vecni hay sơn phải được loại bỏ hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà chám.

Nếu được, hãy lau lớp dầu nền cho tất cả các mặt trước khi lắp đặt. Bề mặt gỗ hoàn thiện chịu nhiều ảnh hưởng bởi các đặc tính tự nhiên của gỗ. Vì vậy, hãy thử nghiệm/ test trước khi lau dầu, đặc biệt đối với loại gỗ không phổ biến. Nếu muốn có thêm lớp bảo vệ chống lại các vết ố xanh, mục nát hay sâu bọ, hãy xử lý tất cả các mặt gỗ bằng lớp phủ nền Osmo WR Base Coat. *

* Sử dụng chất diệt khuẩn an toàn: Hãy đọc thông tin sản phẩm trước khi sử dụng



Phương pháp áp dụng/ thi công:

Lau 1 lớp dầu mỏng đều gỗ sạch và khô, dọc theo các vân gỗ bằng bàn chải cứng Osmo Natural Bristle Brush hoặc con lăn Osmo vì sợi và lau dầu đều.

Để khô khoảng 4-6h với sự thông gió tốt. Sau khi khô, nhanh chóng lau lớp thứ 2 cũng mỏng. Khi muốn làm mới, chỉ cần 1 lớp dầu lên bề mặt gỗ sạch và thô là đủ.

Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

Thời gian khô:

Khoảng 12 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

Độ bao phủ/ Định mức dùng:

1 lít dầu dùng được khoảng 26m² gỗ đã chà nhám và khoảng 12 m² cho gỗ xẻ. Lớp dầu phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt nhẵn mịn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

Chú ý:

Tông dầu trong bị ảnh hưởng bởi màu tự nhiên của gỗ và có thể khác với bảng màu. Lớp hoàn thiện trong suốt không có khả năng chống tia cực tím và do đó không được khuyến dùng cho các bề mặt tiếp xúc với ánh nắng mạnh. Bề mặt khô lúc đầu là bóng cao và sau đó là bóng vừa. Để kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, bạn nên phủ một lớp cuối cùng là Osmo UV Protection Oil Extra 420 Clear sau khi đã khô hoàn toàn. (Không khuyến khích cho White 900). Nhiều loài gỗ có chứa các chất chiết xuất màu hòa tan trong nước có thể trôi ra ngoài 1 cách tự nhiên khi bị phong hóa. Tất cả các dầu màu có thể được phối hợp lẫn với nhau. Bắt đầu từ 2,5 lít cho mỗi tông màu, có sẵn trong màu 186 RAL Classic và 1950 NCS. Các vết bẩn cho phép bề mặt dưới bóng xuyên qua. Tùy thuộc vào loài gỗ, sự xuất hiện của tông màu có thể lệch khỏi tông màu RAL / NCS ban đầu. Osmo Natural Oil Woodstain có chứa chất diệt khuẩn và do đó chỉ được sử dụng cho các khu vực ngoài trời. Các hoạt chất bổ sung làm chậm hoặc giảm thiểu nguy cơ bị rong rêu và nấm tấn công. Để bảo vệ hiệu quả, nên lau dầu 2 lớp.

Theo nghiên cứu mới nhất, việc bảo vệ gỗ chống nấm mốc không thể vĩnh viễn. Nên thường sau 1-2 năm sẽ lau dầu lại để làm mới và bảo vệ gỗ bền lâu hơn.

Chú ý/ Thận trọng:

Đề xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Chứa chất 2-butanonoxime, có thể gây dị ứng. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ dùng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Vứt bỏ lon dầu đã sử dụng theo quy định xử lý chất thải hóa học (AVV 08 01 11). Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Lớp hoàn thiện khô được phân loại là B2 (tính dễ cháy bình thường) theo tiêu chuẩn DIN 4102. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

Loại bỏ/ Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm dư thừa và bao bì đã làm rỗng hoàn toàn theo hướng dẫn của địa phương (mã số chất thải 08 01 11). Chỉ những lon rỗng hoàn toàn mới có thể được tái chế

Tông màu:

- 700 Dầu gỗ Pine
- 702 Dầu gỗ Larch
- 703 Dầu gỗ Mahogany
- 706 Dầu gỗ Oak
- 707 Dầu gỗ Walnut
- 708 Dầu gỗ Teak
- 710 Dầu gỗ Stone Pine
- 712 Dầu gỗ Ebony
- 727 Dầu gỗ Rosewood
- 728 Dầu gỗ Red Cedar
- 729 Dầu gỗ Fir Green
- 731 Dầu gỗ Oregon Pine
- 732 Dầu gỗ Light Oak
- 900 Dầu màu White
- 903 Dầu gỗ Basalt Grey
- 905 Dầu gỗ Patina
- 906 Dầu gỗ Pearl Grey
- 907 Dầu gỗ Quartz Grey

Kích thước/ Thể tích:

0.75 L; 2.5L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.



THÔNG TIN SẢN PHẨM | Dầu cho gỗ ngoài trời

Made in Germany (Đức)



Showroom: 53/4 Đường số 12, KDC Hưng Phú, Thủ Đức, TP. HCM · (028) 3535 6019

Kho hàng: 1137A Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Quận 9, TP. HCM · (028) 3732 6748

• **Website:** www.osmovietnam.com.vn · www.osmo.de

HOTLINE: 0909.149.366