


POLYX®-OIL EFFECT NATURAL Dầu trong tự nhiên

Dầu trong tự nhiên đã thử nghiệm và đáng tin không có hiệu ứng ứ đọng vĩnh viễn (gỗ sáng màu)



3041 Trong tự nhiên



1 LỚP

Mô tả sản phẩm:

Lớp hoàn thiện gỗ trong suốt, mịn là sự kết hợp độc đáo những lợi thế của dầu thực vật và sáp tự nhiên có dầu màu Osmo.

Osmo Polyx®-Oil Effect Natural có khả năng chống bụi bẩn, nước, sự mài mòn và làm mịn bề mặt. So với các loại sơn thông thường, việc sử dụng các thành phần tự nhiên tạo ra vẻ ngoài đều màu và hài hòa hơn.

Ứng dụng đơn giản - không cần sơn lót hoặc chà nhám trung gian - điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thích hợp cho nhiều loại gỗ, giúp gỗ có thể “thở” được và chống bong tróc hoặc phồng rộp. Chống được rượu, bia, nước ngọt, trà, nước trái cây, sữa và nước đạt tiêu chuẩn DIN 68861-1A - Không để lại vết nước, vết bẩn. Sau khi khô, lớp hoàn thiện an toàn cho con người, động vật, thực vật và phù hợp cho đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn EN 71.3 (tiêu chuẩn Châu Âu). Đồng thời có khả năng chống nước bọt và chống mồ hôi theo DIN 53160 (tiêu chuẩn công nghiệp của Đức).

Lời khuyên sử dụng

Osmo Polyx®-Oil rất phù hợp để bảo vệ đồ gỗ, lớp dầu hoàn thiện giữ màu gỗ tự nhiên gần như màu gỗ thô cho gỗ sáng màu cũng như sàn gỗ và nội thất gỗ.

Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hướng dương, đậu nành, cây ké) và sáp tự nhiên, sáp paraffin, chất làm khô và phụ gia chống thấm nước. Tính chất trắng khử mùi (không chứa Benzen). Phân loại VOC tuân theo các quy định châu Âu (2004/42/EC): trong giới hạn cho phép 500g/l (Cat A/i (2010)). Khai báo chi tiết của các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật:

Khối lượng tịnh: 0.94 – 0.96 g/cm³

Độ nhớt: > 70s theo DIN EN ISO 2431/ 3mm, thixotropic (chất xúc biến)

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Điểm sáng: > 61°C, theo DIN EN ISO 2719

Bảo quản:

Bảo quản có thể lên đến 5 năm hay lâu hơn nếu để dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp. Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24-36h trước khi sử dụng.

Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 18%). Osmo Polyx®-Oil sẵn sàng để sử dụng, đừng pha loãng. Khuấy đều trước khi sử dụng. Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xóc cũ. Loại bỏ lớp sơn cũ, vecni hay sơn hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà chám. Trám các vết nứt lớn nhỏ, các lỗ trên gỗ (với bột trét gỗ Osmo). Đánh nhám bề mặt gỗ cẩn thận. Bắt đầu với giấy nhám thô - việc chà nhám cuối cùng cho sàn là giấy nhám P120 – 150, còn nội thất gỗ là P180-240. Trước khi lau dầu lên bề mặt, hãy loại bỏ bụi chà nhám bằng chổi hoặc máy hút bụi. Bề mặt gỗ hoàn thiện chịu ảnh hưởng bởi những đặc tính tự nhiên của gỗ. Vậy nên hãy thử dùng dầu cho bề mặt gỗ tương tự để hiệu quả hơn.



Phương pháp áp dụng/ thi công:

Lau rất mỏng lên bề mặt gỗ sạch, khô dọc theo các thớ gỗ bằng cọ quét hoặc con lăn Osmo, bàn chải/cọ quét sàn 150mm hoặc vải lau dầu, quét đều.

Thời gian khô khoảng 24h với độ thông thoáng tốt. Nếu muốn đạt hiệu quả cao, lau thêm 1 lớp dầu (hãy thử nghiệm)

a/ Lớp trên cùng là Polyx®-Oil Effect 3041 cho màu trắng sáng hoặc

b/ Lớp trên cùng với dầu Polyx®-Oil sẽ cho thấy gỗ không có sự khác biệt sau khi lau dầu (lau dầu giống như không lau dầu).

Khi muốn làm mới bề mặt gỗ đã được lau dầu trước đó, chỉ cần lau 1 lớp lên bề mặt đã được làm sạch và thô là đủ

Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

Thời gian khô:

Khoảng 24 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô. Sau 2-3 tuần, bề mặt gỗ sẽ khô hoàn toàn và đưa vào sử dụng.

Độ bao phủ/ Định mức dùng:

Độ phủ sản phẩm cho 1 lớp dầu là 30m²/ 1L. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt / nhẵn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

Chú ý:

Dầu giữ được màu tự nhiên của gỗ, tức là không nâng tông màu của gỗ (màu gỗ không thay đổi). Nếu lau dầu dư thừa hay không đủ sự thông thoáng làm chậm quá trình khô của gỗ.

Đối với gỗ cứng tối màu như Wenge, Merbau, Jotoba,... Chúng tôi khuyến khích dùng Osmo Wood Wax Finish Clear Extra Thin. Hãy thử nghiệm.

Chú ý: Chỉ lau dầu tối đa 1 lớp cho nội thất từ gỗ, ngăn kéo gỗ bằng vải lau dầu. Polyx®-Oil Effect Natural bảo vệ gỗ gần như vô hình.

Trên bề mặt gỗ sẫm màu hay gỗ hơi đỏ, dầu Osmo 3041 có thể nhìn thấy bề mặt hơi phản trắng, Hãy thử nghiệm để cảm nhận.

Bất kỳ dấu vết của cọ có thể loại bỏ với con lăn sợi nhỏ (Microfibre Roller) chưa sử dụng trong 30 phút sau khi lau dầu

Chú ý/ Thận trọng:

Là chất lỏng dễ cháy và bốc hơi. Để xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Chứa 2 – butanonoxime, có thể gây dị ứng. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Vứt bỏ rác thải theo quy định rác thải hóa chất (AVV 08 01 11).

Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Lớp dầu hoàn thiện được phân loại là B2 (tính dễ cháy bình thường) theo quy định DIN 4102. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất thải 08 01 11). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

Tông màu:

3041 Trong Tự Nhiên

Kích thước/ Thể tích:

0.75L; 2.5L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào