

Wood Wax Finish | Dầu màu cho nội thất

Thiết kế dầu trong suốt và dầu màu chuyên dụng



3101 Trong 3102 Màu Sồi Dẻ 3103 Màu Sồi Sáng 3104 Màu Đỏ 3105 Màu Vàng 3111 Màu Trắng



3118 Màu Xám Đậm 3119 Màu Xám Bạc 3123 Màu Gỗ Thông 3125 Màu Xanh Dương 3131 Màu Xanh Lá 3132 Màu Xám Be



3136 Màu Vàng Nâu Nhạt 3137 Màu Gỗ Anh Đào 3138 Màu Nâu Đỏ 3143 Màu Mận Chín 3161 Màu Gỗ Mun 3164 Màu Gỗ Sồi



3166 Màu Gỗ Ốc Chó 3168 Màu Gỗ Sồi Cổ 3169 Màu Đen 3172 Màu Trắng Lụa 3181 Màu Đá Cuội 3186 Màu Trắng Mờ



3188 Màu Trắng Tuyệt

Mô tả sản phẩm:

Lớp hoàn thiện gỗ trong suốt hay có màu chuyên dụng, sự kết hợp độc đáo những lợi thế của dầu thực vật và sáp tự nhiên cho dầu màu Osmo

Osmo Wood Wax Finish có khả năng chống bụi bẩn, nước, sự mài mòn và làm mịn bề mặt. Có thể thấy được các vân gỗ. So với các loại sơn thông thường, việc sử dụng các thành phần tự nhiên tạo ra vẻ ngoài đều màu và hài hòa hơn.

Ứng dụng đơn giản - không cần sơn lót hoặc chà nhám giữa 2 lớp sơn - điều này giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thích hợp cho nhiều loại gỗ, giúp gỗ không bị nứt, bong tróc hoặc phồng rộp. Chống được rượu, bia, nước ngọt, trà, nước trái cây, sữa và nước đạt tiêu chuẩn DIN 68861-1A - Không để lại vết nước, vết bẩn. Sau khi khô, lớp hoàn thiện an toàn cho con người, động vật, thực vật và phù hợp cho đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn EN 71.3 (tiêu chuẩn Châu Âu). Đồng thời có khả năng chống nước bọt và chống mồ hôi theo DIN 53160 (tiêu chuẩn công nghiệp của Đức).



1 LỚP

Lời khuyên sử dụng

Osmo Wood Wax Finish rất phù hợp để bảo vệ và trang trí nội thất gỗ trong nhà như ốp tường gỗ, cửa gỗ,... Cũng thích hợp dùng cho các tấm gỗ dán cạnh, ván dăm và MDF. Lý tưởng là làm lớp lót màu cho sàn gỗ và sơn/ lau lại các bề mặt gỗ tối màu. Sản phẩm khuyến khích dùng cho nội thất và đồ chơi trẻ em.

Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hương dương, dầu đậu nành, dầu cây kếp) và sáp tự nhiên, sáp paraffin, chất màu hữu cơ, chất màu trắng điôxít titan, chất làm khô và phụ gia chống thấm nước.

Tinh chất trắng khử mùi (không chứa Benzen). Phân loại VOC tuân theo các quy định của châu Âu (2004/42/EC): trong giới hạn cho phép 400g/l (Cat A/e (2010)). Khai báo chi tiết của các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

Showroom: 53/4 Đường số 12, KDC Hưng Phú, Thủ Đức, TP. HCM · (028) 3535 6019

Kho hàng: 1137A Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Quận 9, TP. HCM · (028) 3732 6748

Website: www.osmovietnam.com.vn · www.osmo.de

HOTLINE: 0909.149.366



Bảo quản:

Bảo quản có thể lên đến 5 năm hay lâu hơn nếu để dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp.

Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24h trước khi sử dụng.

Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không có ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 18%). Osmo Wood Wax Finish sẵn sàng để sử dụng, đừng pha loãng. Khuấy đều trước khi sử dụng. Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xộp cũ. Lốp sơn cũ, vecni hay sơn phải được loại bỏ hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà chám. Trám/lấp các vết nứt lớn nhỏ, các lỗ trên gỗ (với bột trét gỗ Osmo). Đánh nhám bề mặt gỗ cẩn thận. Bắt đầu với giấy nhám thô - việc chà nhám cuối cùng cho sàn là giấy nhám P100 – 150, còn cho nội thất gỗ là P180-240. Trước khi lau dầu lên bề mặt, hãy loại bỏ bụi chà nhám bằng chổi hoặc máy hút bụi.

Bề mặt hoàn thiện chịu ảnh hưởng bởi những đặc tính tự nhiên của gỗ. Vậy nên hãy thử áp dụng cho bề mặt gỗ tương tự để sử dụng dầu Osmo hiệu quả hơn.

Phương pháp áp dụng/ thi công:

Dầu trong (1 lớp): Lau rất mỏng lên bề mặt gỗ sạch, khô dọc theo các thớ gỗ bằng cọ quét hoặc con lăn Osmo, lăn/ quét đều. Để hiệu quả hơn, sau khi lau dầu khoảng 20 phút, dùng vải không xơ lau sạch lại để các vết bẩn, bụi bám còn bám trên gỗ. Việc thông gió làm quá trình khô nhanh và tốt hơn.

Dầu màu (2 lớp): Lau rất mỏng lên bề mặt gỗ sạch, khô dọc theo các thớ gỗ bằng cọ quét và con lăn Osmo. Sự thông gió làm cho quá trình khô tốt hơn. Lớp dầu thứ 2 cũng lau mỏng.

Lưu ý: Các khu vực lớn có thể dùng dao cạo, sau đó xoa lại bằng miếng Pad trắng.

Quan trọng: Đối với các khu vực chịu tải cơ học như sàn nhà, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dầu tối đa. 1 lớp dầu mỏng trên cùng, thường là dầu trong suốt. Đối với màu trắng, 1 lớp phủ trên cùng là dầu màu 3040 Trắng.

Nói chung, nếu bạn dùng dầu màu chuyên dụng nên áp dụng lau 2 lớp dầu màu để đạt hiệu quả cao nhất và dầu màu không được khuyến khích cho sàn vì rủi ro khi áp dụng quá nhiều sản phẩm.

Thông số kỹ thuật:

Khối lượng tịnh: 0.9 – 1.3 g/cm³

Độ nhớt: > 70s theo DIN EN ISO 2431/ 3mm, viscid

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Điểm sáng: > 61°C, theo DIN EN ISO 2719

Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

Thời gian khô:

Khoảng 24 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

Độ bao phủ/ Định mức dùng:

Độ phủ sản phẩm cho 1 lớp dầu là 24m²/ 1L. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt / nhẵn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

Lưu ý:

Nếu lau dầu nhiều gây dư thừa và khu vực không đủ độ thông thoáng sẽ làm quá trình khô lâu hơn.

Chọn tông màu sao cho phù hợp với tông màu tự nhiên của gỗ hoặc tông màu tối hơn (cho việc thử nghiệm). Dầu làm tăng tông màu tự nhiên của gỗ. Đối với các loại gỗ cứng sẫm màu như Wenge, Mahogany, Merbau,... chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Osmo Wood Wax Finish Clear Extra Thin. Nên thử nghiệm. Chỉ nên áp dụng tối đa 1 lớp dầu mỏng cho nội thất hay ngăn tủ quần áo.

Chú ý/ Thận trọng:

Là chất lỏng dễ cháy và bốc hơi

Đề xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Vứt bỏ lon dầu đã sử dụng theo quy định về xử lý chất thải hóa học (AVV 08 01 11). Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

**Xử lý:**

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất thải 08 01 11). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

Tông màu:

- 3101** Trong
- 3102** Trong Gỗ Sồi Dẻ
- 3103** Màu Gỗ Sồi (Sáng)
- 3104** Màu Đỏ
- 3105** Màu Vàng
- 3111** Màu Trắng
- 3118** Màu Xám Đậm
- 3119** Màu Xám Bạc
- 3123** Màu Gỗ Thông
- 3125** Màu Xanh Dương
- 3131** Màu Xanh Lá Cây
- 3132** Màu Xám Be
- 3136** Màu Nâu Nhạt
- 3137** Màu Gỗ Anh Đào
- 3138** Màu Nâu Đỏ
- 3143** Màu Mận Chín
- 3161** Màu Gỗ Mun
- 3164** Màu Gỗ Sồi
- 3166** Màu Gỗ Óc Chó
- 3168** Màu Gỗ Sồi Cổ
- 3169** Màu Đen
- 3172** Màu Trắng Lụa
- 3181** Màu Đá Cuội
- 3186** Màu Trắng Mờ
- 3188** Màu Trắng Tuyệt

Kích thước/ Thể tích:

0.125 L; 0.375 L; 0.75 L; 2.5L và 25L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.