


TOP OIL | Dầu cho mặt bàn, mặt bếp



Mô tả sản phẩm:

Sự kết hợp dầu và sáp trong suốt để xử lý bề mặt nội thất và mặt bàn bếp làm bằng gỗ. Osmo TopOil được làm từ các loại dầu thực vật và sáp tự nhiên.

Thích hợp cho sự hô hấp của gỗ, giúp không bị nứt, bong tróc hay phồng rộp. Chịu được các chất bẩn như rượu, bia, nước ngọt, cafe, trà, nước trái cây, sữa và nước, đạt tiêu chuẩn DIN 68861-1A - Không để lại vết nước, vết bẩn. Sau khi khô, lớp hoàn thiện an toàn cho con người, động vật, thực vật và phù hợp cho đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn EN 71.3 (tiêu chuẩn Châu Âu). Đồng thời có khả năng chống nước bọt và chống mờ hôi theo DIN 53160 (tiêu chuẩn công nghiệp của Đức).

Lời khuyên sử dụng:

Osmo TopOil rất lý tưởng để bảo vệ bề mặt nội thất gỗ trong nhà và bề mặt được làm gỗ đặc hoặc các cánh dán cạnh (ví dụ như mặt bàn bếp, bàn làm việc, giá đỡ,...). Cũng phù hợp cho cho ván dăm công nghiệp và OSB.

Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu cây kếp) và sáp tự nhiên, sáp paraffin, chất tạo màu (màu thực phẩm, chất làm mau khô không chứa chì (chất làm khô) và các phụ gia chống thấm nước.

Tinh chất trắng khử mùi (không chứa Benzen). Phân loại VOC tuân theo các quy định của châu Âu (2004/42/EC): trong giới hạn cho phép. Khai báo chi tiết của các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

Thông số Kỹ thuật:

Trọng lượng riêng: 0.92 - 0.97 g/cm³

Độ nhớt: 50 - 70s DIN EN ISO 2431/4mm, chất xúc biến (thixotropic)

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Điểm sáng: > 60°C, theo DIN EN ISO 2719

Giá trị pH: Không yêu cầu

Bảo quản:

Bảo quản trong lon dầu đóng nắp được 5 năm hoặc lâu hơn.

Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24h trước khi sử dụng.

Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không có ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 18%). Osmo TopOil sẵn sàng để sử dụng.

Đừng làm mỏng. Khuấy đều trước khi sử dụng. Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xốp cũ. Lớp sơn cũ, vecni hay sơn mài phải được loại bỏ hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà nhám. Trám/ lấp các vết nứt lớn nhỏ, các lỗ trên gỗ (với bột trét gỗ Osmo). Đánh nhám bề mặt gỗ cẩn thận. Bắt đầu với giấy nhám thô - việc chà nhám cuối cùng cho nội thất gỗ và bàn làm việc là giấy nhám P150-240 (tùy thuộc vào loại gỗ - đối với bàn làm việc, tối đa là P150). Trước khi lau dầu lên bề mặt, hãy loại bỏ bụi chà nhám bằng chổi hoặc máy hút bụi.

Phương pháp áp dụng/ thi công:

Lau dầu lớp thứ nhất mỏng theo thớ gỗ bằng con lăn vi sợi (Osmo Microfibre Roller), cọ quét hoặc tấm vải lông cừu bôi dầu. Thời gian khô khoảng 8 - 10 tiếng. Thông gió làm quá trình khô tốt hơn. Lau dầu lớp thứ hai bằng tấm vải lông cừu hoặc vải không xơ. Đối với các công trình cải tạo, 1 lớp dầu lau lên bề mặt gỗ sạch và khô bằng tấm vải lông cừu hay vải không xơ, thường là đủ.

Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

Thời gian khô:

Khoảng 8 - 10 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

Độ bao phủ/ Định mức dùng:

Độ phủ sản phẩm cho 1 lớp dầu là 24m²/ 1L. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt / nhẵn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

Lưu ý:

Dầu TopOil 3028 và 3058 (Clear) làm nâng tông màu của gỗ (hiệu ứng ướt vĩnh viễn). TopOil 3068 (Natural) giữ nguyên tông màu tự nhiên của gỗ, bảo vệ gỗ gần như vô hình. Trên các loại gỗ sẫm màu/ hơi đỏ, TopOil 3068 có thể nhìn thấy bề mặt gỗ hơi trắng phớt. TopOil trong suốt (như 3061 Acacia) có sắc tố nhẹ, tạo cho gỗ vẻ ngoài thanh lịch. Nếu lau dầu quá nhiều và không đủ sự thông gió, dẫn đến thời gian khô bị chậm lại.

Đối với nội thất tủ và ngăn kéo, hãy lau dầu 1 lớp mỏng bằng vải. Cho phép thông gió tốt trong thời gian khô. Nếu muốn độ bóng cao hơn, sau khi khô hoàn toàn bôi chất làm sạch sấp dạng lỏng (cùng có loại xịt) pha loãng và đánh bóng sau khi khô. Bề mặt gỗ được xử lý bằng TopOil rất dễ lau chùi. Cho Osmo Wash and Care đậm đặc vào nước lau và lau sạch bề mặt bằng khăn ẩm (không ướt!). Sử dụng Osmo Liquid Wax Cleaner để loại bỏ các vết bẩn khó tẩy, đồng thời làm sạch và tái tạo bề mặt gỗ.

Chú ý/ Thận trọng:

Đề xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Lớp hoàn thiện khô được phân loại là B2 (tính dễ cháy thông thường) theo quy định DIN 4102. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất thải 08 01 12). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

Tông màu:

3028 Trong bóng

3058 Trong mờ

3061 Màu gỗ Tràm

3068 Màu tự nhiên

3037 Màu trắng (bóng)

3038 Màu đất (bóng)

3039 Màu than chì (bóng)

Kích thước/ Thể tích:

0.5 L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.